
Terminale a occhiello, preisolato / *Ring insulated terminal*


Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6 (a richiesta: policarbonato)
Temperatura di esercizio: -30°C÷+95°C (-50°C÷+120°C policarbonato)
Dimensioni: DIN 46237

Serie di terminali con introduzione cavo facilitata

Sezione mm² (AWG)	Foro vite	Articolo	Ø d	D	L	a	S	Confezione Pz
	M2	**ERG 39070**		5	14			
	M2,5	**ERG 39071**		5	14			
0,1-0,5	M3	**ERG 39072**	1	5	14	4	0,5	100
(24-20)	M3,5	**ERG 39073**		6	16			
	M4	**ERG 39074**		6,5	16			
	M5	**ERG 39075**		8	16			
	M2,5	**ERG 39100**		6	16			
	M3	**ERG 39101**		6	16			
	M3,5	**ERG 39102**		6	16			
	M4	**ERG 39103**		8	17			
0,5 - 1	M5	**ERG 39104**	1,6	10	18	5	0,8	100
(22-16)	M6	**ERG 39172**		10	18			
	M8	**ERG 39173**		14	22			
	M10	**ERG 39174**		14	22			
	M3	**ERG 39105**		6	17			
	M3,5	**ERG 39161**		6	17			
	M4	**ERG 39106**		8	18			
1,5-2,5	M5	**ERG 39107**	2,3	10	20	5	0,8	100
(16-14)	M6	**ERG 39108**		11	22			
	M8	**ERG 39109**		14	23			
	M10	**ERG 39471**		18	24			
	M12	**ERG 39472**		18	24			
	M16	**ERG 39473**		27	32			
	M3,5	**ERG 39010**		8	20			
	M4	**ERG 39110**		8				
	M5	**ERG 39111**		10	21			
4-6	M6	**ERG 39112**	3,6	11	22	6	1	100
(12-10)	M8	**ERG 39113**		14	25			
	M10	**ERG 39114**		18	27			
	M12	**ERG 39115**		18	27			








Terminale a forcella, preisolato / *Fork insulated terminal*


Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6 (a richiesta: policarbonato)
Temperatura di esercizio: -30°C÷+95°C (-50°C÷+120°C policarbonato)
Dimensioni: DIN 46237

Serie di terminali con introduzione cavo facilitata

Forma A









Forma B







Sezione mm² (AWG)	Forma	Foro vite	Articolo	Ø d	W	E	S	a	Confezione
		M2	**ERG 39011**		5	14			
		M3	**ERG 39012**		5	14			
0,1-0,5	A	M3,5	**ERG 39013**	1	6	16	0,5	4	100
(24-20)		M4	**ERG 39014**		6,5	16			
		M5	**ERG 39015**		8	16			
		M2,5	**ERG 39062**		6	16			
		M3	**ERG 39162**		6	16			
		M3,5	**ERG 39163**		6	16			
0,5 - 1	A	M4	**ERG 39063**	1,6	8	17	0,8	5	100
(22-16)		M4	**ERG 39164**		6,9	17			
		M5	**ERG 39068**		10	18			
		M6	**ERG 39123**		10	18			
		M8	**ERG 39124**		14	19,2			
	B	M10	**ERG 39125**		18	22,3			
		M3	**ERG 39169**		6	17			
		M3,5	**ERG 39179**		6	17			
		M4	**ERG 39059**		8	18			
1,5-2,5	A	M4	**ERG 39159**	2,3	6,9	18	0,8	5	100
(16-14)		M5	**ERG 39165**		10	20			
		M6	**ERG 39180**		11	22			
		M8	**ERG 39181**		14	20,2			
	B	M10	**ERG 39182**		18	23,3			
		M12	**ERG 39083**		18	25,7			
		M3,5	**ERG 39060**		8	20			
		M4	**ERG 39160**		8	20			
		M5	**ERG 39166**		10	21			
4-6	A	M6	**ERG 39167**	3,6	11	22	1	6	100
(12-10)		M8	**ERG 39183**		14	25			
	B	M10	**ERG 39984**		18	27			

Terminale a forcella bordata, preisolato / *Fork Insulated terminal*


Materiale:	Rame elettrolitico puro Prodotti ricavati da lastre di rame ricotti e stagnati elettroliticamente
Superficie:	stagnata
Isolante:	Nylon (EASY ENTRY)
Temperatura di esercizio:	Fino a + 105 °C
Applicazioni:	i terminali a forcella bordata vengono utilizzati per cablaggi e per la connessione dei cavi elettrici nei quadri.
Trattamento:	i terminali a forcella bordata sono trattati con un processo di stagnatura elettrolitica a spessore. Questo metodo assicura la massima adesione dello stagno alla superficie del terminale per garantire la riduzione della resistenza elettrica e contemporaneamente offrire una notevole protezione contro la corrosione. La particolare forma dell'ingresso (isolante in nylon) agevola e velocizza l'inserimento del conduttore.

DIN 46237

EASY ENTRY SYSTEM

Codice	Colore	Sez. mm²	AWG	D1	D2	D3	L	a1	a2	Confezione Pz
KF11202173	● Rosso	0,5 ÷ 1	22 ÷ 16	4,5	3,7	7,7	15,6	5	10	100
KF11202284	● Blu	1,5 ÷ 2,5	16 ÷ 14	5	4,3	8	17,3	5	11	100






Morsetto rapido / *Rapid connector*

Morsetti rapidi per derivazioni, giunzioni e terminazioni in polipropilene

Codice	Colore	Sez. mm²	AWG	Dimensioni A	B	C	Confezione Pz
KFESCR	● Rosso	0,5 ÷ 1	22 ÷ 16	7,7	11,7	19,7	100
KFESCB	● Blu	1,5 ÷ 2,5	16 ÷ 14	7,7	11,7	19,7	100
KFESCG	● Giallo	4 ÷ 6	12 ÷ 10	9,8	13,9	21,2	100





Terminale a puntale, preisolato / *Insulated round pin terminal*



Materiale:	Rame
Superficie:	stagnata
Isolante:	Poliammide 6.6 (a richiesta: policarbonato)
Temperatura di esercizio:	-30°C÷+95°C (-50°C÷+120°C policarbonato)
Dimensioni:	DIN 46231

Serie di terminali con introduzione cavo facilitata

Sezione mm² (AWG)	Forma	Articolo	Ø d	L1	L2	a	D2	Confezione Pz
0,1-0,5 (24-20)	A	**ERG 39200**	1	18	8	-	1,4	100
		ERG 39175		21	10			
0,5-1 (22-16)	A	**ERG 39201**	1,6	23	12	4,8	1,9	100
		ERG 39203		27	16			
		ERG 39176		21	10			
1,5-2,5 (16-14)	A	**ERG 39204**	2,3	23	12	4,8	1,9	100
		ERG 39205		24	13			
		ERG 39206		27	16			
4-6 (12-10)	A	**ERG 39177**	3,6	27	14	6	2,7	100
10 (8)	B	**ERG 39207**	4,5	34	12	8	-	100
16 (6)	B	**ERG 39208**	5,8	41	13	10	-	100
25 (4)	B	**ERG 39209**	7	44	15	13,5	-	100
35 (2)	B	**ERG 39210**	8,4	52,5	20	16	-	100
50 (1)	B	**ERG 39211**	9,6	61	20	19	-	100
70 (2/0)	B	**ERG 39212**	11,4	71	24	24	-	100
95 (3/0)	B	**ERG 39213**	13,5	71	24	24	-	100

Terminale a puntale piatto, preisolato / *Insulated blade pin terminal*



Sezione mm² (AWG)	Forma	Articolo	Ø d	L1	L2	a	Confezione Pz
		ERG 39221		21	10		
0,5-1 (22-16)	C	**ERG 39222**	1,6	25	14	4,8	100
		ERG 39223		29	18		
		ERG 39224		21	10		
1,5-2,5 (16-14)	C	**ERG 39225**	2,3	25	14	4,8	100
		ERG 39226		29	18		
		ERG 39227		23	10		
4-6 (12-10)	C	**ERG 39228**	3,6	27	14	6,5	100
		ERG 39229		31	18		