Nastri isolanti autoadesivi / *Insulation tapes with adhesive*



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Nastro isolante Spess. 0,13 mm	Nastro isolante Spess. 0,15 mm	*Autoagglomerante Spess. 0,75 mm
Tipo di supporto:	PVC plastificato autoestinguente	PVC plastificato autoestinguente	Gomma EPR etilen-propilenica
Spessore nominale:	0,13 mm	0,15 mm	0,75 mm
Adesione alla lastra (steel):	2,5 N/cm	2,5 N/cm	1 gn/cm
Carico di rottura:	25 N/cm	27 N/cm	20 N/cm
Allungamento alla rottura:	200%	200%	> 620%
Rigidità dielettrica 40 kv/mm:	40 kv/mm	40 kv/mm	32 kv/mm
Temperatura di esercizio:	-18°C ± +90°C	-18°C ± +90°C	-40°C ± +90°C
Temperatura alla fiamma:	Autoestinguente	Autoestinguente	Autoestinguente

***** Applicaz. Autoagglomerante: Togliere il film di protezione e stirare il nastro fino a ridurre la sua larghezza di un terzo. Avvolgere la sezione da coprire sovrapponendo ogni strato successivo del 50%. Terminare l'applicazione strappando il nastro e facendo aderire la parte terminale del nastro alla sezione ricoperta. Alla fine ricoprire la giunzione con nastro PVC autoadesivo.

Applicazioni

- Isolamento e marcatura cavi.
- Impianti elettrici.
- Cablaggi automobilistici.
- Identificazione.

Caratteristiche

- Lastra in PVC spalmato con adesivo, con spessore 0,13 mm e 0,15 mm.
- Conforme secondo la norma CEI EN 60454-3-1 e BS 3924.
- Omologazione VDE (0,15 mm).

Vantaggi

- Facilità di applicazione.
- Elevato isolamento elettrico.
- Alta resistenza all'abrasione.
- Buona resistenza ad acidi, basi e agenti atmosferici.

Nastri isolanti autoadesivi spessore 0,13 mm

Articolo	Colore	Larghezza mm	Lunghezza mt	Conf. rotoli Pz.	Imballo rotoli Pz.
KFNI 20 N	Nero	15	10	10	200
KFNI 20 BI	Bianco	15	10	10	200
KFNI 20 BL	Blu	15	10	10	200
KFNI 20 GI	Giallo	15	10	10	200
KFNI 20 GR	Grigio	15	10	10	200
KFNI 20 R	Rosso	15	10	10	200
KFNI 20 T	Giallo / Verde	15	10	10	200
KFNI 20 V	Verde	15	10	10	200
KFNI 20 M	Marrone	15	10	10	200
KFNI 22 N	Nero	19	25	10	120
KFNI 22 BI	Bianco	19	25	10	120
KFNI 22 BL	Blu	19	25	10	120
KFNI 22 GI	Giallo	19	25	10	120
KFNI 22 GR	Grigio	19	25	10	120
KFNI 22 R	Rosso	19	25	10	120
KFNI 22 T	Giallo / Verde	19	25	10	120
KFNI 22 V	Verde	19	25	10	120

Nastri isolanti autoadesivi / *Insulation tapes with adhesive*

Articolo	Colore	Larghezza mm	Lunghezza mt	Conf. rotoli Pz.	Imballo rotoli Pz.
KFNI 21 N	Nero	15	25	12	144
KFNI 24 N	Nero	25	25	8	96
KFNI 26 N	Nero	38	25	5	60
KFNI 27 N	Nero	50	10	4	60
KFNI 28 N	Nero	50	25	4	48

Nastri isolanti autoadesivi spessore 0,15 mm

Articolo	Colore	Larghezza mm	Lunghezza mt	Conf. rotoli Pz.	Imballo rotoli Pz.
KFNI 14 N	Nero	15	10	10	200
KFNI 14 BI	Bianco	15	10	10	200
KFNI 14 BL	Blu	15	10	10	200
KFNI 14 GI	Giallo	15	10	10	200
KFNI 14 GR	Grigio	15	10	10	200
KFNI 14 R	Rosso	15	10	10	200
KFNI 14 T	Giallo / Verde	15	10	10	200
KFNI 14 V	Verde	15	10	10	200
KFNI 14 M	Marrone	15	10	10	200
KFNI 16 N	Nero	19	25	10	120
KFNI 16 BI	Bianco	19	25	10	120
KFNI 16 BL	Blu	19	25	10	120
KFNI 16 GR	Grigio	19	25	10	120
KFNI 16 R	Rosso	19	25	10	120
KFNI 16 T	Giallo / Verde	19	25	10	120
KFNI 16 M	Marrone	19	25	10	120
KFNI 18 N	Nero	25	25	8	96

Nastri isolanti autoadesivi spessore 0,75 mm - Autoagglomerante

Articolo	Colore	Larghezza mm	Lunghezza mt	Conf. rotoli Pz.	Imballo rotoli Pz.
KFNI 69A	Nero	19	10	1	48