Utensile per crimpare capicorda preisolati



Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9007	0,5 ÷ 6	220	500	1

Utensile in lastra d'acciaio tranciata con matrici in microfusione, manici in plastica.
Dispositivo di regolazione serraggio ganasce, sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.
Adatto per capicorda preisolati da 0,5 a 6 mm².

Pinza crimpatrice per capicorda non isolati



Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9020	0,5 ÷ 6	185	210	1

Pinza in lastra acciaio tranciata, manici in plastica.
Adatta per capicorda non isolati, a colletto aperto da 0,5 a 6 mm².

Utensile per crimpare capicorda non isolati



Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9049	0,5 ÷ 6	225	510	1

Utensile in lastra acciaio tranciata con matrici in microfusione, manici in plastica.
Dispositivo di regolazione serraggio ganasce, sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.
Adatto per capicorda non isolati, a colletto aperto da 0,5 a 6 mm².

Utensile meccanico per la compressione di capicorda di potenza



Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9048	0,5 ÷ 16	275	520	1

Adatto per la crimpatura di capicorda di potenza nudi, a compressione manuale.
Descrizione:
- Testata in micro-fusione
- Manici in lamiera ripiegata
- Maniglia in plastica antiscivolo
- Dispositivo di regolazione serraggio ganasce, sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.

Utensili per capicorda / *Tools for terminals*

Utensile meccanico per la compressione di capicorda di potenza



Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9038	10÷ 95	590	3100	1

Adatto per la crimpatura di capicorda di potenza nudi, a compressione manuale.
Descrizione:
• Testata e manici in fusione
• Matrice e punzone in acciaio temprato.

Utensile meccanico per la compressione di capicorda di potenza



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9068	25÷ 120	660	120	4500	1
KF9069	16÷ 95	655	120	4400	1
KF9071	10÷ 50	570	100	3280	1

Adatto per la crimpatura di capicorda di potenza nudi, a compressione manuale.
Descrizione:
• Testata in fusione
• Manici in tubo rinforzato
• Maniglie in plastica antiscivolo
• Matrice e punzone in acciaio temprato.

Utensile meccanico per la compressione di capicorda di potenza



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9075	6 ÷ 120	650	200	290	1

Adatto per la crimpatura di capicorda di potenza nudi, a compressione manuale.
Descrizione:
• Testata in acciaio zincato
• Manici in tubo rinforzato
• Maniglie in plastica antiscivolo
• Matrice con crimpatura esagonale.