Calza trecciata / *Expandable sleeving*



CALZA POLIESTERE

CARATTERISTICHE GENERALI:

Tipo di materiale:	Poliestere
Diametro filato:	0,22 mm
Temperatura di utilizzo:	-40 +150°C
Resistenza alla fiamma:	UL94 classe V2

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Calza trecciata per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, telecomunicazione.
Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio.
La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti.
Colori disponibili: grigio - nero per tutte le gamme.
Disponibile anche in POLIAMMIDE PA6.6 su richiesta.



Calza trecciata in poliestere - Rotoli - UL94 V2

Articolo Grigio	Articolo Nero	ø mm nominale	ø int. max. mm	Conf. mt
KF15501004	KF15502004	4	8	100
KF15501005	KF15502005	5	10	100
KF15501006	KF15502006	6	12	100
KF15501008	KF15502008	8	15	100
KF15501010	KF15502010	10	18	100
KF15501012	KF15502012	12	22	50
KF15501015	KF15502015	15	25	50
KF15501018	KF15502018	18	28	50
KF15501020	KF15502020	20	30	50
KF15501025	KF15502025	25	38	50
KF15501030	KF15502030	30	49	25
KF15501040	KF15502040	40	60	25
KF15501050	KF15502050	50	72	25

Calza trecciata in poliestere - Box - UL94 V2

Articolo Grigio	Articolo Nero	ø mm nominale	ø int. max. mm	Conf. mt
KFB155106	KFB155206	6	9	16
KFB155110	KFB155210	10	15	12
KFB155112	KFB155212	12	20	9
KFB155116	KFB150216	16	25	7
KFB155120	KFB155220	20	30	6
KFB155125	KFB155225	25	38	5